



3F Filippi
LIGHT YOUR VISION

3F LED Panel HE
light distribution



La nostra soluzione
ad alta efficienza firmata
3F Filippi: funzionalità,
affidabilità e semplicità d'uso
si incontrano in un pannello
pensato per offrire la giusta
illuminazione in ogni
ambiente indoor.



3F LED PANEL HE



20 Parte incassata
43 Parte in vista



Efficienza fino a
168 lm/W



Conforme alla
EN 60598-2-22
per alimentazione da soccorritore



UGR
< 16



Luminanza media
< 3000 cd/m²
per angoli > 65° radiali



Apparecchio conforme al CAM
(D.M. 24/11/2025), per le versioni DALI.
Durata utile L90/B10 :

50.000 h
(tq +25°C)



Classe
RG0
(Rischio Esente)

Le sorgenti LED ad alta efficienza, disponibili con resa cromatica >80 e >90, garantiscono una luce naturale e piacevole, perfetta per lavorare e vivere gli spazi in totale comfort. Appartenente alla classe RG0 (Rischio Esente), **3F LED Panel HE** non provoca nessun rischio fotobiologico, oltre ad assicurare bassi livelli di flickering.


Solido ma leggero grazie al corpo in alluminio, **3F LED Panel HE** è progettato per durare nel tempo e viene fornito di serie con cavo di sicurezza anticaduta, per un'installazione sempre sicura.

Il design curato nei dettagli esprime eleganza e praticità: la cornice monoblocco valorizza il perimetro del pannello con linee essenziali, mentre la morsettiera ad innesto rapido semplifica il montaggio e permette di collegare in cascata più apparecchi con la massima velocità.



Accesso agli incentivi del
Conto Termico 3.0
(DM 07/08/2025)

Sorgenti Led



Il sistema **Back Light** offre una distribuzione della luce più uniforme e naturale, eliminando zone d'ombra e punti luminosi visibili.

Grazie alla disposizione diretta dei LED sul retro del pannello, garantisce un'elevata efficienza luminosa, maggiore comfort visivo e una riduzione dell'abbagliamento.

Inoltre, assicura una migliore dissipazione del calore e una durata superiore nel tempo, rendendo il pannello ideale per ambienti professionali, uffici e spazi dove qualità della luce e affidabilità sono fondamentali.

Modelli



CODICE	ARTICOLO	W	lm	K	CRI	L x A x H	IP
22380	3FLPHE6060UGR-840	-	-	4000	>80	595x595x34	43
22382	3FLPHE6060UGR-830	-	-	3000	>80	595x595x34	43
22384	3FLPHE6060UGR-CRI90 3CCT	-	-	3000 3500 4000	>90	595x595x34	43
22385	3FLPHE30120UGR-CRI90 3CCT	-	-	3000 3500 4000	>90	1195x295x34	43

Accessori




CODICE	ARTICOLO
A01467	Driver D2D EL MW 300-1050
A01485	Driver ON-OFF EL MW
A01486	Driver DALI-2 EL MW
A01487	Driver ON-OFF EL MW 300-1050



CODICE	ARTICOLO
FASTCON-30	Morsettiera di connessione



CODICE	ARTICOLO
LPLAFO607	CORNICE PANNELLO 60x60 7CM H
A01501	LP - Kit cornice plafone 30x120x7,5



CODICE	ARTICOLO
A01495	Carter 600x600 per pannelli metallici



CODICE	ARTICOLO
A01502	LP - Kit 4 Sosp. con regolatore 2m



CODICE	ARTICOLO
A01503	LP - Kit 4 Molle incasso



CODICE	ARTICOLO
KTEMR03	LP - Kit EP 1h/3h-12h



CODICE	ARTICOLO
LPLAFO60P	Cornice con molle incasso pannello 6060
LPLAFO30120P	Cornice con molle incasso pannello 30120



CODICE	ARTICOLO
LPLAFO60R	Cornice incasso recesso pann 60x60
LPLAFO30120R	Cornice incasso recesso pann 30x120 B

LISTA DEI PRODOTTI ASSOCIATI AI DRIVER E CORRENTI DI ALIMENTAZIONE

	3F LED PANEL HE CRI>80				DRIVER			
	22380		22382		A01467	A01486	A01485	A01487
	3FLPHE6060UGR-840		3FLPHE6060UGR-830		Driver D2D EL MW 300-1050	Driver DALI-2 EL MW	Driver ON-OFF EL MW	Driver ON-OFF EL MW 300-1050
	CRI>80				DALI-2 DATI	DALI-2	ON-OFF	ON-OFF
	4000K		3000K		cavetto femmina interno all'imballo (non cablato)	cavetto femmina premontato	cavetto femmina premontato	cavetto femmina interno all'imballo (non cablato)
	595x595x34 mm							
mA	lm	W	lm	W				
	1855	11.5	1823	11.5	DEFAULT			DEFAULT
	2171	13.0	2133	13.0	X			X
	2480	15.0	2436	15.0	X			X
	2838	17.0	2788	17.0	X	X		X
	2989	18.0	2936	18.0		X		
	3139	19.0	3083	19.0	X	X	X	X
	3290	20.0	3231	20.0		X		
	3434	20.5	3374	20.5	X	X	X	X
	3726	22.5	3661	22.5	X	X	X	X
	3966	24.5	3896	24.5	X	X	X	X
	4296	26.5	4221	26.5	X	X	X	X
	4587	28.5	4506	28.5	X	X	X	X
	4869	30.5	4784	30.5	X	X	X	X
	5156	32.5	5065	32.5	X	X	X	X
5452	34.5	5356	34.5	X	X	DEFAULT	X	
5708	36.5	5608	36.5	X	X	X	X	
5993	38.5	5887	38.5	X	X	X	X	
6270	40.5	6160	40.5	X	X	X	X	
6548	42.5	6433	42.5		DEFAULT	X		

LISTA DEI PRODOTTI ASSOCIATI AI DRIVER E CORRENTI DI ALIMENTAZIONE

	3F LED PANEL HE CRI>90												DRIVER			
	22384						22385						A01467	A01486	A01485	A01487
	3FLPHE6060UGR-CRI90 3CCT						3FLPHE30120UGR-CRI90 3CCT						Driver D2D EL MW 300-1050	Driver DALI-2 EL MW	Driver ON-OFF EL MW	Driver ON-OFF EL MW 300-1050
	CRI>90						CRI>90						DALI-2 DATI	DALI-2	ON-OFF	ON-OFF
	3000K	3500K	4000K DEFAULT				3000K	3500K	4000K DEFAULT				cavetto femmina interno all'imballo (non cablato)	cavetto femmina premontato	cavetto femmina premontato	cavetto femmina interno all'imballo (non cablato)
	595x595x34 mm						1195x295x34 mm									
mA	lm	W	lm	W	lm	W	lm	W	lm	W	lm	W				
	1740	12.5	2031	12.0	1857	12.5	1787	12.5	1970	12.0	1730	12.5	DEFAULT			DEFAULT
	2038	14.5	2210	14.0	2155	14.5	2002	14.5	2121	14.0	2039	14.5	X			X
	2330	16.0	2443	15.5	2449	16.0	2245	16.0	2334	15.5	2303	16.0	X			X
	2610	18.5	2764	18.0	2749	18.5	2486	18.5	2635	18.0	2627	18.5	X	X		X
	2749	19.5	2911	19.0	2896	19.5	2618	19.5	2774	19.0	2766	19.5		X		
	2887	20.5	3057	20.0	3041	20.5	2750	20.5	2913	20.0	2905	20.5	X	X	X	X
	3025	22.5	3204	22.0	3188	22.5	2882	22.5	3054	22.0	3045	22.5		X		
	3159	23.0	3346	22.5	3327	23.0	3009	23.0	3189	22.5	3178	23.0	X	X	X	X
	3427	25.0	3629	24.5	3610	25.0	3264	25.0	3459	24.5	3449	25.0	X	X	X	X
	3648	26.0	3863	27.0	3842	26.0	3474	26.0	3681	27.0	3670	26.0	X	X	X	X
	3951	29.0	4185	28.5	4163	29.0	3764	29.0	3988	28.5	3976	29.0	X	X	X	X
	4219	31.5	4469	30.5	4444	31.5	4019	31.5	4259	30.5	4245	31.5	X	X	X	X
	4479	33.5	4743	32.5	4719	33.5	4267	33.5	4521	32.5	4506	33.5	X	X	X	X
4742	35.5	5022	34.5	4996	35.5	4518	35.5	4787	34.5	4772	35.5	X	X	X	X	
5014	38.0	5311	36.5	5283	38.0	4777	38.0	5061	36.5	5046	38.0	X	X	DEFAULT	X	
5250	40.0	5560	38.5	5530	40.0	5001	40.0	5299	38.5	5283	40.0	X	X	X	X	
5511	42.5	5837	40.5	5806	42.5	5250	42.5	5563	40.5	5546	42.5	X	X	X	X	
5766	44.5	6108	43.0	6075	44.5	5493	44.5	5820	43.0	5803	44.5	X	X	X	X	
6022	47.0	6379	45.0	6344	47.0	5738	47.0	6079	45.0	6061	47.0		DEFAULT	X		



3F Filippi
LIGHT YOUR VISION