



|   |        |
|---|--------|
| L | 596 mm |
| B | 596 mm |
| H | 80 mm  |

## LICHTTECHNIK

Leuchtwirkungsgrad 100% (DLOR 100%, ULOR 0%).  
 Anfangslichtstrom der Leuchte 4401 lm.  
 Lichtstrom der Notbeleuchtung BLF 11,4%.  
 Symmetrische, direkte Lichtverteilung.  
 Transversaler Installationsabstand  $D_{Transv.} = 1,27 \times h_u - D_{Länge.} = 1,17 \times h_u$ .  
 Mittlere Leuchtdichte  $<1000 \text{ cd/m}^2$  bei Radialwinkel  $>65^\circ$ .  
 Tabellarische UGR (CIE 117 - 4H-8H;  $S=0,25H$ ; 70/50/20): RUG 15,2 - 15,6.  
 Ausstrahlungswinkel:  $87^\circ - 88^\circ$ .  
 Leuchtenlichtausbeute 126 lm/W.  
 Lebensdauer (L93/B10): 30000 Std. ( $t_q+25^\circ\text{C}$ )  
 Lebensdauer (L90/B10): 50000 Std. ( $t_q+25^\circ\text{C}$ )  
 Lebensdauer (L85/B10): 80000 Std. ( $t_q+25^\circ\text{C}$ )  
 Lebensdauer (L80/B10): 100000 Std. ( $t_q+25^\circ\text{C}$ )  
 Plötzliche Lichtstromabnahme nach 50000 Stunden: 0% (C0).  
 Photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 0 (RG 0 = kein Risiko),  
 IEC 62471, IEC/TR 62778.  
 Konform mit den Normen IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

## LICHTQUELLE

3 lineare LED Module 10W/840.  
 Die Energieeffizienzklasse des Produkts (UE 2019/2020 - UE 2019/2015):  
 D.  
 Farbwiedergabeindex CIE 13.3: CRI  $>80$  (R9  $<50\%$ ).  
 Farbtreue Index IES TM-30:  $R_f = 84$   $R_g = 95$ .  
 CCT Farbtemperatur 4000 K.  
 Anfängliche Farbtoleranz (MacAdam): SDCM 2.

## MECHANIK

Leuchtgehäuse aus heißverzinktem Stahlblech, Polyester-Lackierung,  
 Farbe weiß (RAL 9010).  
 Paraboloptik 2MG mit hohem Wirkungsgrad, aus hochglänzendem  
 Aluminium, Oberflächenbehandelt mit Titan und Magnesium, interferenzfrei,  
 mit oberseitig geschlossenen Querlamellen.  
 Fläche, prismatische Diffusoren aus Polymethylmethacrylat (PMMA),  
 mehrlinsenförmig, blendungsbegrenzt, außenseitig, prismatische  
 Oberfläche, wird oberhalb des Rasters eingesetzt.  
 Optik mit Klebefolie zum Schutz vor Staub und Fingerabdrücken.  
 Gerät mit begrenzter Oberflächentemperatur. - D - (EN 60598-2-24)  
 Abmessungen: 596x596 mm, Höhe 80 mm. Gewicht 4,75 kg.  
 Schutzart IP20.  
 Mechanische Schlagfestigkeit IK02 (0,2 joule).  
 Glühdrahtprüfung  $650^\circ\text{C}$ .

Die Leistung wird von unserem Photometrischen Labor CTFs2 gemessen und zertifiziert (EN 13032, IES LM79); Test und Abnahmen (EN IEC 60598-1, CISPR 15, IEC 61547).  
 Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die angeführten Daten eventuellen Aktualisierungen und daher muss bei der Bestellung eine  
 Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzwert von  $\pm 10\%$  im Vergleich zum angezeigten Wert.  $t_q$  bei  $+25^\circ\text{C}$  auf (CIE 121).

Maße und Details zu Änderunepflichtig ohne Vorankündigung.

ST.20251220 - Seite 1 von 1

## 3F Filippi S.p.A.

Via del Savena, 28 - Z.I. Piastrella - 40065 Pian di Macina - Pianoro (Bologna) - Italien  
 Steuer-Nr. 01033260371 - USt-IdNr. IT00529461204 - Gesellschaftskapital Euro 3.000.000 v.e.  
 Firmenregister von Bologna Nr. 01033260371 - REA N. 234613

**Web**  
**e-Mail**  
**Telefon**  
**Fax**

www.3F-Filippi.com  
 3F-Filippi@3F-Filippi.it  
 +39.051.6529611  
 +39.051.775884

## ELEKTRIK

EVG Halogen Free 230V-50/60Hz, Leistungsfaktor 0,85, THD  $<25\%$ ,  
 konstanter Ausgangsstrom, SELV, Klasse I, 1 Treiber.  
 Systemleistung 35 W.  
 CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.  
 EP-Notbeleuchtung, 1h Dauer mit 24h Ladezeit; konform mit  
 EN 60598-2-22, ausgenommen Bereiche mit hohem Risiko.  
 SAFE FLICKER:  $PstLM=<1$  und  $SVM=<0,4$  (IEC TR 61547-1 und IEC TR  
 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren.  
 Umgebungstemperaturen von  $+5^\circ\text{C}$  bis  $+25^\circ\text{C}$ .  
 Temperaturklasse T6 max  $85^\circ\text{C}$ .  
 Relative Luftfeuchtigkeit UR:  $<85\%$ .

## INSTALLATION

Deckeneinlegeleuchte.  
 Auf Anfrage: Deckeneinbauleuchte mit Befestigungsbügel.  
 Deckenausschnitt 580x580 mm.  
 Alle Zubehörteile für dieses Produkt finden Sie im Katalog und auf unserer  
 Website [www.3F-Filippi.com](http://www.3F-Filippi.com).

## EINSATZBEREICHE

Räumlichkeiten mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verwaltungs- und  
 repräsentative Büros, Schulungsräume.

## HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer  
 konzipiert.  
 Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.  
 Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.