



ø	176 mm
H	111 mm

## TECHNIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Rendement lumineux 100% (DLOR 100%, ULOR 0%).  
Flux lumineux initial du luminaire 2369 lm.  
Flux lumineux appareil de secours BLF 14,3%.  
Distribution symétrique directe wide.  
Entraxe installation Dtransv.= 1,01 x hu - Dlong. = 1,00 x hu.  
Tableau UGR (CIE 117 - 4H-8H; S=0,25H; 70/50/20) : RUG 24,5 - 24,5.  
Angle d'ouverture : 70° - 70°.  
Efficacité lumineuse 99 lm/W.  
Durée utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)  
Durée utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)  
Durée utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C)  
Durée utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)  
Chute soudaine du flux lumineux au bout de 50000 h : 0% (C0).  
Sécurité photobiologique conforme à la norme IEC/TR 62778: (RG0) (IEC 62471).  
Conformité aux normes IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

## SOURCE

Module LED compacte de 3000/840.  
La classe d'efficacité énergétique du produit (UE 2019/2020 - UE 2019/2015) : D.  
Indice de rendu des couleurs CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%).  
Indice de Fidélité des couleurs IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95.  
CCT température de couleur nominale 4000 K.  
Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.  
Zhaga-compliant Book 3.

## MÉCANIQUES

Dissipateur passif de chaleur en aluminium moulé sous pression, surdimensionné, pour une gestion thermique optimale du module LED.  
Parabole à anneaux gradués / concentriques en polycarbonate blanc.  
Verre extérieur transparent avec surface différenciée brillante et satinée avec système de refroidissement et anti-insectes en méthacrylate (PMMA).  
Fixation à ressort en acier inox.  
Dimensions : diamètre 176 mm, hauteur 111 mm. Poids 1,94 kg.  
Degré de protection IP44 pour la partie apparente, IP20 pour la partie encastrée.  
Résistance mécanique aux chocs IK05 (0,7 joule).  
Résistance au fil incandescent à 650°C.

## ÉLECTRIQUES

Câblage sur unité séparée.  
Câblage électronique Halogen Free 230V-50/60Hz, facteur de puissance 0,90, THD <25%, courant de sortie constant, SELV, classe II, 1 driver.  
Puissance du luminaire 24 W.  
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.  
Câblage de secours permanent EP à bord, durée 1h, recharge 24h; conforme à la norme EN 60598-2-22, à l'exclusion des zones à haut risque.  
SAFE FLICKER: PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger.  
Température ambiante de +5°C à +25°C.  
Classe de température T6 max 85°C.  
Humidité relative UR: <85%.

## INSTALLATION

Encastré en butée.  
Entaille faux-plafond: 150 mm.  
Tous les accessoires dédiés à ce produit sont disponibles sur le catalogue et sur notre site [www.3F-Filippi.com](http://www.3F-Filippi.com).

## ACCESSOIRES

A01046 - Dffuseur en méthacrylate (PMMA) microprismatique SMP antiéblouissant, bloqué et affleurant l'anneau, en polycarbonate blanc.

## APPLICATIONS

Produit adapté dans les usines de production alimentaire (HACCP), IFS (Food), BRC (GSFS Food).  
Locaux d'architecture, commerciaux, showrooms, de passage, couloirs, magasins, vitrines, aires de service.  
Sur des plafonds modulaires avec vides techniques réduits.

## MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.  
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.  
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

Les performances sont mesurées et certifiées par notre Laboratoire Photométrique CTFs 2 (EN 13032, IES LM79); Test et Essais (EN IEC 60598-1, CISPR 15, IEC 61547). En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour; il faut donc demander confirmation à la commande. Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Dimensions et détails sujets à modifications sans préavis.

ST.20260211 - Page 1 de 1

## 3F Filippi S.p.A.

Via del Savena, 28 - Z.I. Piastrella - 40065 Pian di Macina - Pianoro (Bologne) - Italie  
CF. 01033260371 - N° TVA IT00529461204 - Capital social 3 000 000 euros e.l.  
Registre des entreprises de Bologne n° 01033260371 - REA N° 234613

**Web** [www.3F-Filippi.com](http://www.3F-Filippi.com)  
**e-Mail** [3F-Filippi@3F-Filippi.it](mailto:3F-Filippi@3F-Filippi.it)  
**Téléphone** +39.051.6529611  
**Fax** +39.051.775884