



	<b>L</b>	<b>1458 mm</b>
	<b>A</b>	<b>57 mm</b>
	<b>H</b>	<b>80 mm</b>

### LUMINOTÉCNICAS

Rendimiento luminoso 100% (DLOR 100%, ULOR 0%).  
Flujo luminoso inicial de la luminaria 1696 lm.  
Distribución directa simétrica.  
Instalación de Interdistance Dtransv. = 1,16 x hu - Dlong. = 1,18 x hu.  
Luminancia media <3000 cd/m<sup>2</sup> para ángulos >65° radiales.  
UGR Tabular (CIE 117 - 4H-8H; S=0,25H; 70/50/20): RUG 17,9 - 19,1.  
Ángulo de apertura: 80° - 84°.  
Eficacia luminosa 94 lm/W.  
Duración útil (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)  
Duración útil (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)  
Duración útil (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C)  
Duración útil (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)  
Disminución repentina del flujo luminoso después de 50000 h: 0% (C0).  
Seguridad fotobiológica conforme a la norma IEC/TR 62778: (RG0) (IEC 62471).  
Conforme a las normas IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

### FUENTE

Módulo LED lineal de 16W/840.  
Clase de eficiencia energética (UE 2019/2020 - UE 2019/2015): D.  
Índice de reproducción cromática CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%).  
Índice de Fidelidad cromática IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95.  
Temperatura nominal de color CCT 4000 K.  
Tolerancia de color inicial (Mac Adam): SDCM 3.

### MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio extruido.  
Cuerpo y cabezales de color blanco RAL 9003 opaco con acabado en relieve para una máxima resistencia al tacto y a los arañazos.  
Reflector porta cableado extraíble.  
Elemento de unión lineal de acero zincado en caliente instalado en el cuerpo para la conexión mecánica rápida.  
Recuperador de flujo de aluminio especular de alto rendimiento con tratamiento superficial al titanio y magnesio, ausencia de iridiscencia.  
Elemento de cierre superior de PVC de color blanco.  
Cubierta de PVC negro.  
Luminaria con temperatura superficial limitada. - D - (EN 60598-2-24)  
Dimensiones: 1458x57 mm, altura 80 mm. Peso 3,572 kg.  
Grado de protección IP40.  
Resistencia mecánica al golpe IK02 (0,2 joule).  
Resistencia al hilo incandescente 650°C.

### ELÉCTRICAS

Equipo electrónico DALI-2 DATI (Partes 251, 252, 253), PUSH-DIM, Halogen Free 230V-50/60Hz, factor de potencia 0,90 a plena carga, THD <25%, corriente de salida constante, SELV, clase I, 1 driver, 1 dirección DALI.  
Potencia de la luminaria 18 W.  
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.  
SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura.  
Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.  
Temperatura ambiente de 0°C a +25°C.  
Clase de temperatura T6 max 85°C.  
Entrada línea de alimentación superior en proximidad de un cabezal.  
Línea pasante de 5 polos de 1,5 mm<sup>2</sup> de sección con toma/clavija de acoplamiento rápido irreversible en el cuerpo para una conexión eléctrica rápida.  
Derivación con toma de acoplamiento rápido irreversible para la conexión con la clavija del elemento portables.  
Humedad Relativa UR: <85%.

### INSTALACIÓN

Techo / Suspensión.  
En las versiones en canal, el sistema FastWiring reduce drásticamente el tiempo de instalación. Todos los accesorios dedicados a este producto están disponibles en el Catálogo y en nuestro sitio web [www.3F-Filippi.com](http://www.3F-Filippi.com).

### ACCESORIOS

FDP - Difusor plano, externamente microprismático y hecho de policarbonato transparente, con filtro interno de policarbonato opal antirreflejo para una uniformidad luminosa.  
Se suministra en rollo.

### APLICACIONES

Ambientes con videoterminales, salas de reuniones, oficinas.  
Ambientes arquitectónicos, comerciales, de representación, bancos.  
Ambientes que requieren una iluminación dinámica, difusa y suave para un confort visual óptimo.

### GESTIÓN DE LA LUZ

Ajuste mínimo recomendado: 10%.  
La luminaria, equipado con el controlador D2D (DALI-2 DATI), puede controlarse manualmente con la tecnología 3F Easy Dim o automática/manualmente con sistemas de control DALI/D2D por cable o inalámbricos.  
El controlador D2D garantiza la interoperabilidad con otros dispositivos con la misma certificación poniendo a disposición la siguiente información:  
Datos del dispositivo (Parte 251), Informe Energético (Parte 252), Diagnóstico y Mantenimiento (Parte 253).  
En sistemas eléctricos sin un sistema de regulación (manual o automático) y bus DALI, se debe hacer un puente adecuado en los terminales DA-DA del aparato.

### ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.  
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

El rendimiento es medido y certificado por nuestro Laboratorio Fotométrico CTFs2 (EN 13032, IES LM79); Pruebas y Ensayos (EN IEC 60598-1, CISPR 15, IEC 61547). En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido. El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Dimensiones y especificaciones sujetas a alteraciones sin aviso.

ST.20260410 - Página 1 de 1

### 3F Filippi S.p.A.

Via del Savena, 28 - Z.I. Piastrella - 40065 Pian di Macina - Pianoro (Bologna) - Italia  
CF. 01033260371 - P.I. IT00529461204 - Capital social 3.000.000 euros totalmente pagado  
Registro Mercantil de Bologna n.º 01033260371 - REA N. 234613

**Web** [www.3F-Filippi.com](http://www.3F-Filippi.com)  
**e-Mail** [3F-Filippi@3F-Filippi.it](mailto:3F-Filippi@3F-Filippi.it)  
**Teléfono** +39.051.6529611  
**Fax** +39.051.775884