


L	655 mm
A	235 mm
H	110 mm

TECHNIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Rendement lumineux 100% (DLOR 100%, ULOR 0%).
Flux lumineux initial du luminaire 1501 lm.
Flux lumineux appareil de secours BLF 28,6%.
Distribution asymétrique orientable.
Angle d'ouverture : 98° - 103°.
Efficacité lumineuse 100 lm/W.
Durée utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durée utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C)
Chute soudaine du flux lumineux au bout de 50000 h : 0% (C0).
Sécurité photobiologique conforme à la norme IEC/TR 62778: (RG0) (IEC 62471).
Conformité aux normes IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

SOURCE

Module LED linéaire de 12W/840.
La classe d'efficacité énergétique du produit (UE 2019/2020 - UE 2019/2015) : D.
Indice de rendu des couleurs CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%).
Indice de Fidélité des couleurs IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95.
CCT température de couleur nominale 4000 K.
Tolérance initiale couleur (MacAdam): SDCM 3.

MÉCANIQUES

Corps en acier inox AISI 304, moulé monobloc, offrant une solidité et une résistance aux agents chimiques agressifs.
Verre imprimé anti-éblouissement, non combustible, trempé, épaisseur 4 mm, fixé au cadre périmétral monobloc en acier inox, joint d'étanchéité, ouverture à charnière par 6 crochets en acier inox AISI 304.
Élément porte-câblage en acier zingué à chaud, peint en polyester blanc, fixé au corps par des dispositifs rapides "Ribloc" en acier inox AISI 304, ouverture à charnière.
Appareil à température superficielle limitée. - D - (EN 60598-2-24)
Dimensions : 655x235 mm, hauteur 110 mm. Poids 4,055 kg.
Degré de protection IP65.
Résistance mécanique aux chocs IK09 (10 joule).
Résistance au fil incandescent à 960°C.

ÉLECTRIQUES

Câblage électronique Halogen Free 230V-50/60Hz, facteur de puissance 0,95, THD <25%, courant de sortie constant, SELV, classe II, 1 driver.
Puissance du luminaire 15 W.
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.
Câblage de secours permanent EP à bord, durée 1h, recharge 24h; conforme à la norme EN 60598-2-22, à l'exclusion des zones à haut risque.
Flicker : <5%.
Température ambiante de +5°C à +25°C.
Classe de température T6 max 85°C.
Entrée ligne sur un embout, avec presse-étoupe PG 13,5 en laiton nickelé.
Humidité relative UR: <85%.

INSTALLATION

Sur double colonne verticale.
Tous les accessoires dédiés à ce produit sont disponibles sur le catalogue et sur notre site www.3F-Filippi.com.

APPLICATIONS

Fosses d'inspection avec possibilité pour l'opérateur d'orienter le dispositif.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

Les performances sont mesurées et certifiées par notre Laboratoire Photométrique CTFs 2 (EN 13032, IES LM79); Test et Essais (EN IEC 60598-1, CISPR 15, IEC 61547). En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande. Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).