



ø	940 mm
H	100 mm

Ronde armatuur met lichtcontinuïteit en hoge esthetische waarde, met dubbele tsatijn lens voor directe en indirecte emissie.

### LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement 100% (DLOR 50%, ULOR 50%).  
Eerste lichtstroom van het armatuur 9821 lm.  
Direct-indirecte distributie.  
Installatie Interdistance  $D_{Transv.} = 1,34 \times hu - D_{Lange.} = 1,34 \times hu$ .  
Gemiddelde luminantie <math><3000 \text{ cd/m}^2</math> voor radiale hoeken >math>65^\circ</math>.  
Tabellarische UGR (CIE 117 - 4H-8H; S=0,25H; 70/50/20): RUG 14,7 - 14,7.  
Bundelhoek: 97° - 97°.  
Lichtrendement 78 lm/W.  
Levensduur (L93/B10): 30000 uur. (tq+25°C)  
Levensduur (L90/B10): 50000 uur. (tq+25°C)  
Levensduur (L85/B10): 80000 uur. (tq+25°C)  
Levensduur (L80/B10): 100000 uur. (tq+25°C)  
Plotselinge afname van de lichtstroom na 50000 h: 0% (C0).  
Fotobiologische veiligheid RG0, risico vrij, in overeenstemming met IEC 62471, IEC/TR 62778.  
Conform de normen IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

### LICHTBRON

2 ronde LED modules 61+56W/930.  
Energy efficiency class (UE 2019/2020 - UE 2019/2015): E.  
Kleurweergave-index CIE 13.3: CRI >90 (R9 >50%).  
IES TM-30 kleurgetrouwindex:  $R_f = 92$   $R_g = 101$ .  
CCT nominale kleurtemperatuur 3000 K.  
Kleur initiële tolerantie (MacAdam): SDCM 3.

### MECHANISCH

Ronde gegalvaniseerde stalen structuur met een doorsnede van 40 mm.  
Externe afdekking in polycarbonaat bestaande uit een centraal blind element en twee gesatineerd lenzen gekenmerkt door interne groeven en een glanzend, gesatineerd buitenoppervlak.  
Doorschijnend ontspiegeld methacrylaat (PMMA) vlakfilter.  
Wit gelakte kabeldoorvoer rozet.  
Snel instelbare regelaars met scharnier voor het nivelleren van het armatuur.  
Mat Champagne RAL 1035.  
Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D - (EN 60598-2-24)  
Afmetingen: diameter 940 mm, hoogte 100 mm.  
IP40 beschermingsgraad.  
Mechanische slagvastheid IK02 (0,2 joule).  
Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.

### ELEKTRISCH

E-VSA DALI-2 DATI (Onderdelen 251, 252, 253), PUSH-DIM, Halogen Free 230V-50/60Hz, arbeidsfactor 0,95 bij volle belasting, THD <math><25\%</math>, constant uitgangsvermogen, klasse I, 2 driver, 2 DALI-adressen.  
Armatuur vermogen 126 W.  
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.  
SAFE FLICKER: PstLM=<math><1</math> en SVM=<math><0,4</math> (IEC TR 61547-1 en IEC TR 63158), om een comfortabeler en veiliger licht te garanderen.  
Armatuur die voldoen aan EN 60598-2-22 voor stroomvoorziening vanuit een gecentraliseerd noodstelsel CPSS (Central Power Supply System), niet ingebouwd in de armatuur - gebieden met een hoog risico uitgesloten. Het standaardvermogen en de flux zijn 100% in AC en 15% in DC.  
Omgevingstemperatuur van 0°C tot +25°C.  
Temperatuurklasse T6 max 85°C.  
Doorzichtige, gepolariseerde voedingskabel 5G0,75 mm<sup>2</sup>.  
Relatieve vochtigheid UR: <math><85\%</math>.

### INSTALLATIE

Hangend.  
Alle accessoires die voor dit product zijn bestemd, zijn beschikbaar in de catalogus en op onze website [www.3F-Filippi.com](http://www.3F-Filippi.com).

### TOEPASSINGEN

Omgevingen met videoterminals, vergaderruimtes, kantoren, ontvangstruimtes, hallen, lounges, commerciële omgevingen.

### LICHTBEHEERSING

Aanbevolen minimuminstelling: 10%.  
De armatuur, uitgerust met D2D (DALI-2 DATI) driver, kan handmatig worden bediend met 3F Easy Dim-technologie of automatisch/handmatig met bedrade of draadloze DALI/D2D-besturingssystemen.  
Het D2D-stuurprogramma garandeert interoperabiliteit met andere apparaten met dezelfde certificering door de volgende informatie beschikbaar te stellen: Apparaatgegevens (Deel 251), Energierapport (Deel 252), Diagnose & Onderhoud (Deel 253).  
In elektrische systemen zonder regelsysteem (handmatig of automatisch) en DALI bus, moet een geschikte jumper worden gemaakt op de DA-DA-terminals van het apparaat.

### WAARSCHUWINGEN

Armatuur ontworpen voor verwijdering/recycling aan het einde van de levensduur. Lichtbron (alleen LED) vervangbaar door een professional. Professionele vervangbare voeding.

Prestaties worden gemeten en gecertificeerd door ons CTFs2 Fotometrisch Laboratorium (EN 13032, IES LM79); Test en Controles (EN IEC 60598-1, CISPR 15, IEC 61547). Wegens de technologische ontwikkeling van de elektronische componenten kunnen de gegevens wijzigen. Daarom moet tijdens de bestelling bevestiging worden aangevraagd. De lichtstroom en het elektrische vermogen hebben een tolerantie van +/-10% t.o.v. de gegeven waarde. tq +25°C (CIE 121).