



L	595 mm
A	595 mm
H	34 mm

## LUMINOTÉCNICAS

Rendimiento luminoso 100% (DLOR 100%, ULOR 0%).  
 Flujo luminoso inicial de la luminaria 5311 lm.  
 Flujo luminoso del aparato de emergencia BLF 14,7%.  
 Distribución directa simétrica.  
 Instalación de Interdistance Dtransv. = 1,24 x hu - Dlong. = 1,24 x hu.  
 Luminancia media <3000 cd/m<sup>2</sup> para ángulos >65° radiales.  
 UGR Tabular (CIE 117 - 4H-8H; S=0,25H; 70/50/20): RUG 18 - 18,1.  
 Ángulo de apertura: 89° - 91°.  
 Eficacia luminosa 142 lm/W.  
 Duración útil (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)  
 Duración útil (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)  
 Duración útil (L80/B10): 80000 h. (tq+25°C)  
 Duración útil (L75/B10): 100000 h. (tq+25°C)  
 Disminución repentina del flujo luminoso después de 50000 h: 0% (C0).  
 Seguridad fotobiológica conforme a la norma IEC/TR 62778: (RG0) (IEC 62471).  
 Conforme a las normas IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

## FUENTE

3 módulos de LED lineales TW.  
 Clase de eficiencia energética (UE 2019/2020 - UE 2019/2015): C.  
 Índice de reproducción cromática CIE 13.3: CRI >90 (R9 >50%).  
 Índice de Fidelidad cromática IES TM-30: Rf = 91 Rg = 100.  
 Temperatura nominal de color CCT 3500 K.  
 Tolerancia de color inicial (Mac Adam): SDCM 3.

## MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio en polvo epoxi-poliéster pintado de color blanco.  
 Película reflectante interior altamente reflectante.  
 Difusor de metacrilato (PMMA) microprismatizado transparente SMP externamente, antideslumbrante con alta transmitancia.  
 Marco perimetral en aluminio blanco.  
 Cable de seguridad anticáida.  
 Luminaria con temperatura superficial limitada. - D - (EN 60598-2-24)  
 Dimensiones: 595x595 mm, altura 34 mm. Peso 1,75 kg.  
 Grado de protección IP43 para la parte vista, IP20 para la parte encastrada.  
 Resistencia mecánica al golpe IK06 (1 joule).  
 Resistencia al hilo incandescente 650°C.

## ELÉCTRICAS

Unidad de cableado separado (Fuente de alimentación multi-corriente, a pedir por separado).  
 Potencia de la luminaria 37,5 W.  
 CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.  
 SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura.  
 Temperatura ambiente de 0°C a +25°C.  
 Clase de temperatura T6 max 85°C.  
 Humedad Relativa UR: <85%.

## INSTALACIÓN

Empotrable en apoyo / Empotrable en cierra con soportes / Instalación en techo con marco / Suspensión con accesorio.  
 Todos los accesorios dedicados a este producto están disponibles en el Catálogo y en nuestro sitio web [www.3F-Filippi.com](http://www.3F-Filippi.com).

## ACCESORIOS

A01487 - Driver ON-OFF EL MW 300-1050.  
 Equipo electrónico Halogen Free 230V-50/60Hz, factor de potencia 0,96, THD <25%, corriente de salida constante, SELV, clase II, 1 driver.  
 Fuente de alimentación multi-corriente que le permite elegir la corriente de conducción de la luminaria en el momento de la instalación (300mA por defecto) según la iluminancia requerida.  
 KEMR03 - LP Kit EP 1h/3h-12h.  
 Equipo de emergencia permanente EP, autonomía seleccionable de 1h o 3h con recarga de 12 horas.  
 Cumple con la norma EN 60598-2-22, excluidas las áreas de alto riesgo.  
 Dimensiones de la batería 160x50x30 mm.  
 Dimensiones del inverser 165x40x25 mm.

## APLICACIONES

Producto adecuado para plantas de producción de alimentos (HACCP), IFS (Food), BRC (GSFS Food).  
 Ambientes con videoterminals, salas de reuniones, oficinas.  
 Ambientes recreativos, de paso, corredores, escuelas, huecos de escaleras.  
 Ambientes que requieren una iluminación difusa y suave para un confort visual óptimo.

## ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.  
 Equipo de control reemplazable por un profesional.

El rendimiento es medido y certificado por nuestro Laboratorio Fotométrico CTFs2 (EN 13032, IES LM79); Pruebas y Ensayos (EN IEC 60598-1, CISPR 15, IEC 61547). En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido. El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).