



|   |         |
|---|---------|
| L | 1500 mm |
| A | 101 mm  |
| H | 90 mm   |

LUMINOTÉCNICAS

Rendimiento luminoso 100% (DLOR 94%, ULOR 6%).  
Flujo luminoso inicial de la luminaria 8666 lm.  
Flujo luminoso del aparato de emergencia BLF 10%.  
Distribución simétrica amplia.  
Instalación de Interdistance Dtransv. = 1,70 x hu - Dlong. = 1,15 x hu.  
UGR Tabular (CIE 117 - 4H-8H; S=0,25H; 70/50/20): RUG 28,9 - 23,1.  
Ángulo de apertura: 155° - 87°.  
Eficacia luminosa 160 lm/W.  
Duración útil (L97/B10): 30000 h. (tq+25°C)  
Duración útil (L95/B10): 50000 h. (tq+25°C)  
Duración útil (L92/B10): 80000 h. (tq+25°C)  
Duración útil (L90/B10): 100000 h. (tq+25°C)  
Disminución repentina del flujo luminoso después de 50000 h: 0% (C0).  
Seguridad fotobiológica conforme a la norma IEC/TR 62778: (RG0) (IEC 62471).  
Conforme a las normas IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

FUENTE

Módulo LED lineal de 840.  
Fuente protegida de manera especial contra las sustancias volátiles químicamente agresivas para la tecnología LED estándar.  
Clase de eficiencia energética (UE 2019/2020 - UE 2019/2015): C.  
Índice de reproducción cromática CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%).  
Índice de Fidelidad cromática IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95.  
Temperatura nominal de color CCT 4000 K.  
Tolerancia de color inicial (Mac Adam): SDCM 3.

MECÁNICAS

Cuerpo de policarbonato autoextinguible V2, estampado por inyección de color gris RAL 7035.  
Junta de estanqueidad inyectada, ecológica, antienviejecimiento.  
Difusor de policarbonato fotograbado internamente, autoextinguible, estabilizado para rayos UVA, estampado por inyección con superficie externa lisa y protección antivandálica.  
Reflector portacables de acero galvanizado en caliente, pintado con poliéster blanco bloqueado en la pantalla.  
Cierre de pantalla de seguridad antivandálica con sistema de encaje a presión, equipado con desenganche controlado mediante destornillador para permitir las operaciones de mantenimiento.  
Soportes de fijación de acero inox.  
Lentes internas de amplia distribución en metacrilato (PMMA) transparente.  
Luminaria con temperatura superficial limitada. - D - (EN 60598-2-24)  
Dimensiones: 1500x101 mm, altura 90 mm.  
Grado de protección IP66.  
Resistencia mecánica al golpe IK10 (20 joule).  
Resistencia al hilo incandescente 850°C.

ELÉCTRICAS

Equipo electrónico Halogen Free 230V-50/60Hz, factor de potencia 0,97, THD <25%, corriente de salida constante, clase I, 1 driver.  
Potencia de la luminaria 54 W.  
ENEC - CE.  
Equipo de emergencia permanente EP a bordo, autonomía 1h, recarga 24h; cumple con EN 60598-2-22, excluidas las áreas de alto riesgo.  
SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura.  
Temperatura ambiente de +5°C a +25°C.  
Clase de temperatura T6 max 85°C.  
Fuente de alimentación multi-corriente que le permite elegir la corriente de conducción de la luminaria en el momento de la instalación (200mA por defecto) según la iluminancia requerida.  
Humedad Relativa UR: <85%.

INSTALACIÓN

Techo / Suspensión / Pared.  
Todos los accesorios dedicados a este producto están disponibles en el Catálogo y en nuestro sitio web [www.3F-Filippi.com](http://www.3F-Filippi.com).

APLICACIONES

Producto adecuado para plantas de producción de alimentos (HACCP), IFS (Food), BRC (GSFS Food).  
Interiores secos, polvorientos o con chorros de agua ocasionales.  
Policarbonato prácticamente irrompible compatible con los humos / atmósferas que comprometen la elasticidad de los materiales plásticos.  
No apto sobre superficies sujetas a fuertes vibraciones, expuestas a los agentes atmosféricos y sobre tensores o barras.

ADVERTENCIAS

Luminaria no apta para cámaras frigoríficas con temperatura ambiente <5°C y/o humedad relativa >85%.  
Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.  
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

El rendimiento es medido y certificado por nuestro Laboratorio Fotométrico CTFs2 (EN 13032, IES LM79); Pruebas y Ensayos (EN IEC 60598-1, CISPR 15, IEC 61547). En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido. El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).